

365

dagar effektiv
året runt

Golvmodell för diskret installation

Vår golvmodell **Panasonic Floorswing** ger en effektiv uppvärmning hela vägen ner till **-20 grader**. Det dubbla luftflödet från inredelens över och undersida säkerhetsställer även att golvet hålls varmt.

Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

-20°C

Fungerar vid
utetemperatur
ned till -20°C

WIFI/SMS

Styr denna värmepump
från din telefon eller
surfplatta

2xluftflöde

Håller fötterna
varma

3,8**SCOP****1,000,000**

över 1 miljon
kunder i
Norden

FLOORSWING E9



Teknisk data för väggmonterad inne/utedel

			E9GFEW-2	E12GFEW-2	
Maximal Kapacitet			5,0 kW	6,0 kW	
VärmeKapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,40 (0,85-5,00)	4,00 (0,85-6,00)	
VärmeKapacitet vid -7	Nominell	kW	2,35	2,86	
COP vid -7			-	-	
VärmeKapacitet vid -15	Nominell	kW	-	-	
COP vid -15			-	-	
VärmeKapacitet vid -25		kW	-	-	
COP vid -25			-	-	
SCOP	Nominell	Energiklass	3,80 (A)	3,8 (A)	
Anslutningseffekt Värme	Nominell (Min-Max)	kW	0,810 (0,240-1,350)	1,00 (0,245-1,900)	
Strömförbrukning Värme	Nominell	A	3,6	4,4	
SEER	Nominell	Energiklass	6,10 (A++)	5,80 (A+)	
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,5 (0,85-3,00)	3,5 (0,85-3,8)	
Anslutningseffekt Kyla	Nominell (Min-Max)	kW	0,555 (0,245-0,765)	0,940 (0,255-1,110)	
Strömförbrukning kyla	Nominell	A	2,5	4,15	
Spänning/Elanslutning		V	230 / utedel	230 / utedel	
Kabel till innedel			4-ledare	4-ledare	
Startström		A	3,75	4,60	
Lämplig Säkring		A	10	10	
Avfuktning		l/h	1,4	2,0	
Rördimension		vätska - gas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	
Min rörlängd		m	3	3	
Max rörlängd		m	15	15	
Max höjdskillnad		m	5	5	
Köldmedia, mängd			R410a, 970g	R410a, 1000g	
Förfylld utedel för		m	7,5	7,5	
Efterfyllning		g/m	20	20	
Luftflöde (inne)		Värmedrift max	m ³ /h	612	636
Ljudnivå (innedel)		Värmedrift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)	38/27/23	39/27/23
		Kylldrift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)	38/27/23	39/28/24
Ljudnivå (utedel)			dB(A)	47	50
Dimensioner Innedel		H x B x D	mm	600/700/210	600/700/210
Dimensioner Utedel		H x B x D	mm	542/780/289	619/824/299
Driftsområde		Värmedrift Min/Max	°C	-20/+24	-20/+24
		Kylldrift Min/Max	°C	+16/+43	+16/+43
Nettovikt innedel			kg	14	14
Nettovikt utedel			kg	33	34

