

SVERIGEPUMPEN SUPERIOR



Vår
kraftfullaste
värmepump

med enastående
uppvärmnings-
kapacitet

**BÄST
I TEST***
2016



Extrema Superior-modellen vår kraftfullaste värmepump

Sverigepumpen Superior's heatcharge-funktion lagrar spillvärme för att kunna värma även vid avfrostning. Det höga luftflödet tillsammans med de stora luftriktarna ger en optimal värmespridning på hela 12 meter. Superior är en enastående luftvärmepump som klarar de hårdaste kraven.

Nu även med det mer miljövänliga & mer energi-effektiva **köldmediet R32** som dessutom ger mindre slitage och förlänger värmepumpens livslängd.

Sverigepumpen har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

-35°C

Effektiv vid
utetemperatur
ned till -35°C

R32

Energieffektiv och ger
längre livslängd

Upp till
1140

Kubik per timme
i luftflöde!

SCOP
6,20

Extremt energi-
effektiv
A+++

1989

Erfarenhet sedan
starten 1989

SVERIGEPUMPEN SUPERIOR 9/12

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel



			Superior9	Superior12
Maximal Kapacitet			7,80 kW	9,20 kW
VärmeKapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,60 (0,60-7,80)	4,20 (0,60-9,20)
VärmeKapacitet vid -7	Max	kW	5,59	5,60
COP vid -7		W/W	2,27	2,00
VärmeKapacitet vid -15	Max	kW	4,80	5,22
COOP vid -15		W/W	1,94	1,90
VärmeKapacitet vid -25	Max	kW	3,72	3,67
COP vid -25		W/W	1,63	1,50
SCOP	Nominell	Energiklass	6,2 (A+++)	5,9 (A+++)
Anslutningseffekt Värme	Nominell	kW	0,640	0,830
Årlig energiförbrukning	Värme	kWh	812	995
SEER	Nominell	Energiklass	10,5 (A+++)	10,0 (A+++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,60-3,00)	3,50 (0,60-4,00)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	kW	0,430	0,800
Årlig energiförbrukning	Kyla	kWh	83	122
Spänning		V	230	230
Lämplig Säkring		A	16	16
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rörlängd		m	3	3
Max rörlängd		m	15	15
Max höjdskillnad		m	5	5
Köldmedia, mängd			R32, 1050g	R32, 1100g
Förfylld utedel för		m	7,5	7,5
Efterfyllning		g/m	20	20
Luftflöde (inne)	Värmedrift max	m ³ /h	1 020	1 050
Ljudnivå (inredel)	Värmedrift (Hi/Lo/s-lo)	dB(A)	44/26/18	45/29/18
	Kyl drift (Hi/Lo)	dB(A)	44/27/18	45/33/18
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	49	50
Dimensioner Inredel	H x B x D	mm	295/798/375	295/798/375
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	630/799/299	630/799/299
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-35/+24	-35/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	-10/+43	-10/+43
Nettovikt inredel		kg	14,5	14,5
Nettovikt utedel		kg	39,5	39,5

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare