

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR ALPHA



Kraftfull som
luftkonditionering

4,31 kW
kyleffekt

(Alpha 35)



Animair

Smidig och kompetent Utmärkt för lilla villan, fritidshuset eller den stora lokalen

Sverigepumpen Animair Alpha 35 är en liten och smidig värmepump som passar utmärkt i den lilla villan eller fritidshuset. Med en kyleffekt på hela **4,31 kW** passar den också mycket bra som luftkonditionering i de flesta hem. Animair A35 kan också generera perfekt underhållsvärme när man inte är i fritidshuset. WiFi är tillval och kan köpas till.

Med en kylkapacitet på 8,21 kW passar Animair A70 bra i stora lokaler som kräver hög effekt.

Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

8°C
underhållsvärme

Perfekt för
fritidshus

R32

Energieffektiv och ger
längre livslängd

Välj till
WiFi

Så kan du styra och
övervaka värmepumpen
via app

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR ALPHA 35/70

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel



			Animair A35	Animair A70
Maximal Kapacitet		kW	4,78	9,44
Värmekapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3.81 (0.85 - 4.78)	7,32 (1.52 - 9.44)
Värmekapacitet vid -7	Max	kW	3,21 kW	7,28
Värmekapacitet vid -15	Max	kW	2,47 kW	6,03
Anslutningseffekt Värme	Nominell (Min-Max)	W	1080 (100 ~ 1680)	2130 (300 ~ 3100)
Årlig elförbrukning	Värme	kWh	991	1730
SCOP	Nominell	Energiklass	4,1 (A+)	4,0 (A+)
SEER	Nominell	Energiklass	7,0 (A++)	6,5 (A++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3.51 (1.38 - 4.31)	7.03 (2.11 - 8.21)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	W	1140 (130 - 1580)	2510 (420 ~ 3200)
Årlig elförbrukning	Kyla	kWh	180	377
Spänning		V	230	230
Lämplig Säkring		A	10	16
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"	3/8" - 5/8"
Max rörlängd		m	25	30
Max höjdskillnad		m	10	20
Köldmedia, mängd			R32, 550g	R32, 1450g
Förfylld utedel för		m	3	3
Efterfyllning		g/m	12	24
Luftflöde (inne)	Max	m ³ /h	584	1020
Ljudnivå (inredel)	Hi/Lo/s-lo)	dB(A)	39/32/26	47/41,5/30,5
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	56	60,5
Dimensioner Inredel	H x B x D	mm	297/802/189	335/1080/226
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	495/720/270	673/890/342
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-25/+30	-15/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	-15/+50	-15/+50
Nettovikt inredel		kg	8,6	13,7
Nettovikt utedel		kg	23,2	43,9

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se

Återförsäljare