

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR KASSETT



Kraftfull Takkassett

Optimal luftspredning



Animair

Takkassett Optimal spridning i kommersiella lokaler

Animair Kassetten monteras i tak och sprider luften optimalt via fyra olika utblås.

Kassetten har funktioner som "Sleep-läge", där den successivt minskar energiförbrukningen.

Inbyggd läckagedetektering av köldmedium känner av om det mot all förmodan skulle uppstå en läcka.

Sverigepumpen Animairs kommersiella sortiment levereras med:

- Underhållsvärme
- Förmonterad vevhusvärmare
- Förmonterad värmekabel
- 5 års trygghet - (3 års garanti, 2 års försäkring*)

(*självrisk vid nyttjande av försäkring, f.n. 2500 kr)



Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR KASSETT

Teknisk data



Kassett		Enhet	Kassett 5kW	Kassett 10kW	Kassett 15kW
Kylkapacitet	Min-Max	kW	2,90 - 5,59	2,70 - 11,43	4,10 - 16,71
Värmekapacitet	Min-Max	kW	2,37 - 6,10	2,78 - 12,30	4,40 - 19,93
SEER		Energiklass	6,3 (A++)	6,7 (A++)	6,3 (A++)
SCOP		Energiklass	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Luftflöde	Max	m ³ /h	720	1700	2000
Ljudnivå		dB(A)	57	63	65
Ljudtrycksnivå	(Hi/low)	dB(A)	29-43	39-50	40-53
Dimensioner	B x D x H	mm	570 x 570 x 260	830 x 830 x 245	830 x 830 x 287
Nettovikt inndedel		kg	16	27	29,3
Rumstemperatur	Kyl drift Min/Max	°C	16~32	16~32	16~32
	Värmedrift Min/Max	°C	0-30	0-30	0-30

Utedel Golv/Tak		Enhet	Utedel 5kW	Utedel 10kW	Utedel 15kW
Spänning		V, Hz	220 - 240V, 50Hz	380 - 400V, 50Hz	380 - 400V, 50Hz
Rek. Säkring		A	13,5	10	14
Anslutningseffekt	Kyla (min/max)	W	720 - 2088	900 - 4200	980 - 6200
Anslutningseffekt	Värme (min/max)	W	700 - 1930	800 - 3950	1020 - 6700
Luftflöde (utomhus)		m ³	2100	4000	7500
Köldmedierör (Vätska/Gas)		tum	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8
Köldmedium (GWP)		-	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Köldmedium, förfyllt för 5m		kg	1,15	2,4	3,0
Köldmedium, fyllning per extra m. över 5m.		g	12g/m	24g/m	24g/m
Max Rörlängd		m	30	75	75
Max höjdskillnad		m	20	30	30
Dimensioner	B x D x H	mm	805 x 330 x 554	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333
Vikt		kg	32,5	80,5	107
Driftsområde	Kyl drift Min/Max	°C	-15/+50	-15/+50	-15/+50
	Värmedrift Min/Max	°C	-25/+24	-25/+24	-25/+24

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se

Återförsäljare