

SVERIGEPUMPEN PRIMO Z



Perfekt för
fritidshuset

Effektiv året
runt



Primo Z med underhållsvärme

Sverigepumpen Primo Z passar perfekt i den mindre villan, fritidshuset eller garaget. **Innedelen är mycket kompakt** med en bredd av endast 779 mm.

Att hålla fritidshuset frostfritt är enkelt med hjälp av funktionen **underhållsvärme**, du väljer mellan +8° C och +15° C. **Wifi är inbyggt** och i appen får du åtkomst till, och kan enkelt kontrollera, alla fjärrstyrningsfunktioner. Även på distans.

Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

-25° C

Värmedrift ned till
-25° C

8-15° C
underhållsvärme

Perfekt för
fritidshus

WIFI

Styr och övervaka
värmepumpen
via app

Aerowings

För exakt justering
av luftflödet



AEROWINGS



SVERIGEPUMPEN PRIMO 25/35 Z

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel

| | | | PRIMO 25 Z | PRIMO 35 Z |
|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Maximal Kapacitet | | | 5,30 kW | 6,70 kW |
| VärmeKapacitet | Nominell (Min-Max) | kW | 3,40 (0,85-5,30) | 4,00 (0,85-6,70) |
| VärmeKapacitet/COP vid -7 | Max | kW/COP | 3,40/2,54 | 4,05/2,19 |
| VärmeKapacitet/COP - 15 | Max | kW/COP | 2,70/2,16 | 3,60/2,11 |
| VärmeKapacitet/COP - 20 | Max | kW/COP | 2,10/1,91 | 3,00/1,88 |
| SCOP | Nominell | Energiklass | 4,3 (A+) | 4,3 (A+) |
| SEER | Nominell | Energiklass | 6,7 (A++) | 6,5 (A++) |
| Anslutningseffekt Värme | Nominell | kW | 0,730 | 0,980 |
| Årlig elförbrukning | Värme | kWh | 912 | 1172 |
| Kylkapacitet | Nominell (Min-Max) | kW | 2,50 (0,85-3,00) | 3,50 (0,85-4,00) |
| Anslutningseffekt Kyla | Nominell | kW | 0,54 | 0,94 |
| Årlig elförbrukning | Kyla | kWh | 133 | 191 |
| Spänning | | V | 230 | 230 |
| Kabel till innedel | | | 4-ledare | 4-ledare |
| Elanslutning | | | inne/utedel | inne/utedel |
| Lämplig Säkring | | A | 10 | 10 |
| Startström | | A | 3.40 | 4.50 |
| Rördimension | vätska - gas | | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
| Min rörlängd | | m | 3 | 3 |
| Max rörlängd | | m | 20 | 20 |
| Max höjdskillnad | | m | 10 | 10 |
| Köldmedia, mängd | | | R32, 670g | R32, 670g |
| Förfylld utedel för | | m | 7,5 | 7,5 |
| Efterfyllning | | g/m | 10 | 10 |
| Luftflöde (inne) | Värmedrift max | m ³ /h | 708 | 768 |
| Ljudnivå (innedel) | Värmedrift (Hi/Lo) | dB(A) | 40/20 | 43/20 |
| | Kyl drift (Hi/Lo) | dB(A) | 39/21 | 42/21 |
| Ljudnivå (utedel) | | dB(A) | 47 | 50 |
| Dimensioner Innedel | H x B x D | mm | 290/779/209 | 290/779/209 |
| Dimensioner Utedel | H x B x D | mm | 622/824/299 | 622/824/299 |
| Driftsområde | Värmedrift Min/Max | °C | -25/+24 | -25/+24 |
| | Kyl drift Min/Max | °C | +16/+43 | +16/+43 |
| Nettovikt innedel | | kg | 8 | 8 |
| Nettovikt utedel | | kg | 33 | 33 |

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare