

# SVERIGEPUMPEN ANIMAIR DELTA



Energieffektiv och  
med kraft som  
räcker till

**6,50 kW**  
Värmeeffekt



**Animair**

## Robust & tystgående luftvärmepump med underhållsvärme och Turbo Mode

Sverigepumpen Animair Delta 35 är perfekt för dig som vill ha en pålitlig värmepump med värmekapacitet ned till  $-25^{\circ}\text{C}$

Animair Delta 35 är skapad för att ge energismart uppvärmning och kylning till ett rimligt pris. Anpassa den enkelt till ditt hem genom att välja antingen vit eller svart inredel.

Delta är full av smarta funktioner som ger dig hög besparing och bra inomhusklimat

Både utedel och inredel är utrustade med Gold fin, en beläggning som skyddar mot korrosion och ökar pumpens prestanda och livslängd.

Delta har energiklass A++ och är ett utmärkt val för medelstora bostäder och lokaler. Den är också utvecklad för nordiskt klimat och har garanterad drift ned till  $-25^{\circ}\text{C}$ .

**Välj färg**

Vit eller svart  
inredel?

**Gold Fin**

Korrosionsskyddande  
beläggning.  
Inne och ute.

**WIFI-  
styrning**

Styr och övervaka värme-  
pumpen via app

# SVERIGEPUMPEN ANIMAIR DELTA 35

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel\*



			Animair D35
Maximal Kapacitet		kW	6,50
VärmeKapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,8 (0,79-6,50)
VärmeKapacitet vid -7	Max	kW	5,30
VärmeKapacitet vid -15	Max	kW	3,70
VärmeKapacitet vid -20	Max	kW	3,30
VärmeKapacitet vid -25	Max	kW	2,30
Anslutningseffekt Värme	Nominell (Min-Max)	W	929 (130-2130)
Årlig elförbrukning <sup>2)</sup>	Värme	kWh	791
SCOP <sup>1)</sup>	Nominell	Energiklass	4,7 (A++)
SEER <sup>1)</sup>	Nominell	Energiklass	8,5 (A+++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,5 (0,88-4,74)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	W	879 (60-1590)
Årlig elförbrukning <sup>2)</sup>	Kyla	kWh	144
Spänning		V	230
Lämplig Säkring		A	10
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"
Max rörlängd		m	25
Max höjdskillnad		m	10
Köldmedia, mängd		g	R32, 700
Förfylld utedel för		m	5
Efterfyllning över 5 m		g/m	12
Luftflöde (inne)	Min/Max	m <sup>3</sup> /h	310/890
Ljudnivå (inredel)	Hi/Mi/Lo/UL	dB(A)	39/30/24/20
Ljudnivå (utedel)	Max	dB(A)	57
Dimensioner inredel	H x B x D	mm	295x835x208
Nettovikt inredel		Kg	11,3
Dimensioner utedel	H x B x D	mm	555x765x303
Nettovikt utedel		Kg	32
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-25/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	-15/+50

\*Med reservation för eventuella felskrivningar.

1) SCOP- och SEER-värden är fabriken's officiella resultat, energimärkning från A+++ till D. 2) Årlig energiförbrukning beräknad i enlighet med 2011/626/EU.

Distributör



Kinnan AB  
Traktorgatan 2  
745 37 Enköping  
www.kinnan.se

Återförsäljare

SE2023052500