

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR GAMMA



Energieffektiv
golvmodell

6.44 kW
Värmeeffekt



Animair

Lättplacerad golvmodell med underhållsvärme och tyst gång

Effektiv värme och kyla i kombination med en diskret kompakt design. Dubbelt luftuttag.

Animair Gamma 40 är en utmärkt golvmodell som passar perfekt för det nordiska klimatet. Den har ett kraftfullt luftflöde och ger dig möjlighet att välja om luften ska blåsas ut både uppåt och nedåt - eller enbart nedåt.

Animair Gamma utnyttjar den naturliga principen att varm luft stiger, vilket gör att värmen sprids från golvet och uppåt på ett effektivt sätt.

Denna stilrena och kompakta enhet är idealisk för dig som vill ha en diskret, lågt placerad värmepump - exempelvis under ett fönster.

Tystgående

21 db

Gold Fin

Korrosionsskyddande
beläggning.
Inne och ute.

Välj till
WIFI

Så kan du Styra och
övervaka värmepumpen
via app

Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR GAMMA 40

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel



Animair G40			
Maximal Kapacitet		kW	6,44
Värmekapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,8 (0,75 ~ 6,44)
Värmekapacitet vid -7° C	Max	kW	6,44
Värmekapacitet vid -15° C	Max	kW	5,20
Värmekapacitet vid -20° C	Max	kW	4,90
Värmekapacitet vid -25° C	Max	kW	3,40
Värmekapacitet vid -30° C	Max	kW	3,0
Anslutningseffekt Värme	Nominell (Min-Max)	W	943 (104 ~ 2625)
Årlig elförbrukning ²⁾	Värme	kWh	795
SCOP ¹⁾	Nominell	Energiklass	5,1 (A+++)
SEER ¹⁾	Nominell	Energiklass	9,2 (A+++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,52 (1,03 ~ 4,82)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	W	750 (102 ~ 1955)
Årlig elförbrukning ²⁾	Kyla	kWh	133
Spänning		V	230
Lämplig Säkring		A	13
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"
Max rörlängd		m	25
Max höjdskillnad		m	10
Köldmedia, mängd	R32, gas	g	1100g
Efterfyllning över 5 m		g/m	12
Luftflöde (innedel)	Min/Max	m³/h	490 - 650
Ljudnivå (innedel)	Turbo/Hög/Mellan/Låg	dB(A)	40/37,5/31,5/25
Dimensioner innedel	H x B x D	mm	621x794x200
Nettovikt innedel		Kg	14,9
Ljudnivå (utedel)	Max	dB(A)	47
Dimensioner utedel	H x B x D	mm	554x805x333
Nettovikt utedel		Kg	35
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-35/+30
	Kyldrift Min/Max	°C	-25/+50

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se

Återförsäljare