

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR LUFT/VATTEN



**Energieffektiv
luft/vattenvärmepump**

Upp till
22 kW
Värmeeffekt



Anima*air*

Luft/vatten-värmepump med hög prestanda och smart teknik

Denna luft/vatten-värmepump är ett energieffektivt och miljövänligt val för moderna hushåll.

Med köldmediet R290 minskar klimatpåverkan samtidigt som systemet levererar stark värme även vid låga utomhustemperaturer - perfekt för nordiska förhållanden. Hög SCOP-klassning & A+++ garanterar låg energiförbrukning och långsiktig besparing.

Tack vare flexibla inkopplingsmöjligheter kan värmepumpen enkelt kombineras med andra värmekällor, vilket gör den idealisk både vid nyinstallation och uppgradering av befintliga system.

Systemet är ständigt uppkopplat via mobilnätet, vilket möjliggör fjärrstyrning, injustering och driftoptimering på distans. Med den användarvänliga mobilappen har du alltid full kontroll över värmen i ditt hem - var du än befinner dig.



Uppkopplad

Styr och övervaka värmepumpen via app

R290

Miljövänligt men effektivt köldmedium

Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR LUFT/VATTEN

Teknisk data



			AWO-416TNI	AWO-522TNI
Vattentemperatur 30/35 °C (inkommande/utgående)				
Maximal Kapacitet	Max	kW	15,5	22
Värmekapacitet	Min-Max	kW	10 (4.3~15.5)	17 (4.5~22)
Anslutningseffekt värme	Värme	KW	0.95~4.2	1.0~5.6
Vattentemperatur 50/55 °C (inkommande/utgående)				
Maximal Kapacitet	Max	kW	16	22
Värmekapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	10 (5.8~16.0)	17 (6.9~22.0)
Anslutningseffekt värme	(Min-Max)	KW	1.82~6.08	1.9~7.1
SCOP (EN14825 7/35 °C)	Nominell	Energiklass	4,88 (A+++)	4,99 (A+++)
Vattentemperatur 23/18°C (inkommande/utgående)				
Kylkapacitet	Min-Max	kW	4.0~14.5	8.0~23.0
Anslutningseffekt Kyla	Min-Max	kW	0.88~4.5	1.75~6.9
Vattentemperatur 12/7°C (inkommande/utgående)				
Kylkapacitet	Min-Max	kW	3.0~11.2	6.2~17.7
Anslutningseffekt Kyla	Min-Max	kW	0.85~4.3	1.7~6.5
Spänning		V	380-415	
Lämplig Säkring		A	16	20
Rördimension, invändig gäng			R25	
Köldmedia, mängd	R290	g	1100	1700
Vattenflöde	Nominellt	m3/h	1,72	2,92
Vattentryck	Nominellt	kPa	20	32
Ljudnivå	Max	dB(A)	46	48
Ljudtrycksnivå	Max	dB	60	64
Dimensioner	H x B x D	mm	928 x 1287 x 458	1330 x 1250 x 540
Nettovikt		Kg	170	186
Utgående vattentemperatur	Min/Max	°C	25-70 °C	
Driftsområde	Min/Max	°C	--28~43	

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se

Återförsäljare