

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR MULTI



2 eller 3 inndelar
kopplade till en utedel

Upp till
10,8 kW
Värmeeffekt



Animair

Kraftfullt Multisplitsystem med WiFi-styrning och låg ljudnivå

Upp till 3st Animair Delta 35 inomhusenheter som levererar värme ned till -25 C°. Välj om du vill ha vit eller svart inndel.

Här har vi multipla inndelar kopplade till en och samma utedel. Fördelen med detta är att man slipper ha flera utedelar vilket är estetiskt tilltalande för många. Systemet möjliggör också att man kan värma eller kyla flera rum effektivt, samtidigt som man kan justera temperaturen individuellt för varje rum.

Delta-inndelen är full av smarta funktioner som ger dig hög besparing och bra inomhusklimat. Både utedel och inndel är utrustade med Gold fin, en beläggning som skyddar mot korrosion och ökar pumpens prestanda och livslängd.

Animair Multi är utvecklad för nordiskt klimat och har garanterad drift till -25 °C.



Välj färg

Vit eller svart
inndel?

Gold Fin

Korrosionsskyddande
beläggning.
Inne och ute.

**WIFI-
styrning**

Styr och övervaka värme-
pumpen via app

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR MULTI

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel*



Innedel		Enhet	IDU-D35N1W/ IDU-D35N1B
Luftflöde (inne)**	Min/Max	m³/h	310/890
Underhållsvärme		° C	8
Ljudnivå (innedel)**	Hi/Mi/Lo/Ul	dB(A)	39/30/24/20
Dimensioner innedel**	H x B x D	mm	295/835/208
Nettovikt innedel**		Kg	11,3

**Per innedel

Utedel		Enhet	ODU-2M55SN1 (2 innedelar)	ODU-3M80SN1 (3 innedelar)
Maximal värmekapacitet		kW	6,80	10,80
Värmekapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	6,0 (2,40-6,80)	8,80(2,30-10,80)
Värmekapacitet vid -7	Max	kW	5,50	8,0
Värmekapacitet vid -15	Max	kW	4,80	7,0
Värmekapacitet vid -20	Max	kW	4,10	5,50
Anslutningseffekt Värme	Nominell (Min-Max)	W	1500 (600-1780)	2120 (320 ~ 2850)
Årlig elförbrukning ²⁾	Värme	kWh	1570	1925
SCOP ¹⁾	Nominell	Energiklass	4,0 (A+)	4,0 (A+)
SEER ¹⁾	Nominell	Energiklass	6,1 (A++)	6,1 (A++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	5,6 (2,2-6,80)	8,5 (3,1-10,3)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	W	1635 (690-2000)	2450 (180 ~ 3250)
Årlig elförbrukning ²⁾	Kyla	kWh	300	453
Spänning		V	230	230
Lämplig Säkring		A	10	15
Rördimension	Vätska - Gas		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Max total rörlängd		m	40	60
Max rörlängd per innedel		m	25	30
Max höjdskillnad		m	15	15
Köldmedia, mängd		g, R32	1250	1850
Förfylld utedel för		m	10	15
Efterfyllning över 5 m		g/m	12	12
Ljudnivå (utedel)	Max	dB(A)	54	58
Dimensioner utedel	H x B x D	mm	554x805x330	673x890x342
Nettovikt utedel	-	Kg	35	48
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	° C	-25/+24	-25/+24
	Kyl drift Min/Max	° C	-15/+50	-15/+50

*Med reservation för eventuella felskrivningar.

1) SCOP- och SEER-värden är fabriken officiella resultat, energimärkning från A+++ till D. 2) Årlig energiförbrukning beräknad i enlighet med 2011/626/EU.

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se

Återförsäljare

SE2023052500