

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR HIGHTOWER



Lättplacerad och
enkel att installera

Golvstående modell



Animair

SE2023052500

Golvstående kraftpaket. Utmärkt för kommersiella lokaler

Animair Hightower är en golvstående modell som med sitt kraftfulla luftflöde och sin höga kapacitet passar perfekt för bilhallen, lagret, gymmet, serverrummet eller det öppna kontoret.

- ✓ A++ för enastående prestanda och energisnålhet
- ✓ Maximal luftdistribution till även de mest avlägsna platserna i rummet
- ✓ "Avoid me"-funktion för ideala temperaturer utan direktexponering av luftflödet
- ✓ Smart Touch Panel för snabb och enkel hantering
- ✓ Golden Fin-beläggning på kondensorn för extra lång livslängd och effektivitet
- ✓ 4-vägs luftflöde för fullständigt balanserad luftfördelning

Sverigepumpen Animairs kommersiella sortiment levereras med:

- Underhållsvärme
- Förmonterad vevhusvärmare
- Förmonterad värmekabel
- 5 års trygghet - (3 års garanti, 2 års försäkring*)

(*självrisk vid nyttjande av försäkring, f.n. 2500 kr)

Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.



-15°C

Hög effekt ner till
-15°C

Hitta felet

Automatisk
felsökningsfunktion

Golden fin

Skyddande beläggning på
utedelens kondensor, ökar
prestanda och livslängd

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR HIGHTOWER

Teknisk data för golvstående inne/utedel



			Animair Hightower
Kylkapacitet	Min-Max	kW	3.52 - 15.68
EER			2,84
Värmekapacitet	Min-Max	kW	4.10 - 17.88
COP			3,16
SEER		Energiklass	6.1 (A++)
SCOP		Energiklass	4,0 (A+)
"Seasonal Efficiency (enligt EN14825)"	Kyla	Pdesign (kW)	14.1
Spänning		V	380 - 415
Anslutningseffekt	Kyla	W	4 950
Anslutningseffekt	Värme	W	5 100
Luftflöde	Max	m ³ /h	2 413
Ljudnivå (inndedel)	(Hi/med/lo)	dB(A)	58/54/49
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	62,5
Ljudtrycksnivå (inne/ute)		dB(A)	67/74
Strömförsörjningskabel utomhus		No xmm ²	5 x 2.5
Rekommenderad säkring	Inndedel/Utedel	A	3 x 16/3 x 16
Signalkablar	Inndedel/Utedel	Noxmm ²	2 x 1.0 Shielded
Dimensioner inndedel	H x B x D	mm	1925 x 610 x 390
Dimensioner utedel	H x B x D	mm	1333 x 952 x 410
Nettovikt inndedel		kg	60.8
Nettovikt utedel		kg	112.8
Rördimension	Vätska Gas		3/8" - 5/8"
Max Rörlängd		m	20
Förfylld för		m	5
Extrafyllning		m	24g
Köldmedia, mängd		g	R32, 2900
Driftsområde	Kyl drift (min/max)	°C	-15/+50
	Värmedrift (min/max)	°C	-15/+30

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se

Återförsäljare