SVERIGEPUMPEN FLOORSWING

MODERN GOLVMODELL

STILFULL & LÄTTPLACERAD



För diskret placering

Sverigepumpen Floorswing är en modern värmepump med hög prestanda och snygg design som är lätt att placera. Inbyggt Nanoe-X luftreningssystem ger friskare luft. Den monteras på vägg, en bit ovanför golvet. Värmepumpen kan ställas på underhållsvärme och är kompatibel med SMS- & WiFi-styrning.

Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

-25° C
Effektiv vid utetemperatur ned till -25ºc

WIFI kompatibel
Styr pumpen enkelt på distans

8-15° C underhållsvärme
Perfekt för fritidshus

nanoe™ X
Avancerad luftrening

SVERIGEPUMPEN FLOORSWING 25/35

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel



			FLOORSWING 25	FLOORSWING 35
Värmekapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,40 (0,85-5,5)	4,3 (0,85-6,20)
Värmekapacitet vid -7°C		kW	3,80	4,20
COP	Nominell		4,59	4,06
SCOP	Nominell	Energiklass	4,70 (A++)	4,60 (A++)
SEER	Nominell	Energiklass	8,10 (A++)	7,80 (A++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,40)	3,50 (0,85 - 3,80)
Spänning		V	230	230
Kabel till innedel			4-ledare	4-ledare
Elanslutning			utedel	utedel
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rörlängd		m	3	3
Max rörlängd		m	20	20
Max höjdskillnad		m	15	15
Köldmedia, mängd			R32, 970g	R32, 1070g
Förfylld utedel för		m	7,5	7,5
Efterfyllning		g/m	10	10
Luftflöde (inne)	Max	m³/h	594	606
Ljudnivå (innedel)	(Hi/Lo)	dB(A)	38/19	39/19
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	48	50
Dimensioner Innedel	H x B x D	mm	600/750/207	600/750/207
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	622/824/299	622/824/299
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-25/+24	-25/+24
	Kyldrift Min/Max	°C	-15/+43	-15/+43
Nettovikt innedel		kg	13	13
Nettovikt utedel		kg	34	37

Distributör

Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare